

## TECHNICKÝ LIST

### SILENZIO System mat

Použití: Protihlukové podložky vhodné pro laminátové podlahy s clic systémem.

EGGER Retail Products



### SILENZIO System mat

Technická specifikace	jednotky	
<b>Základní materiál</b>	-	Extrudovaný Polystyren
<b>Tloušťka</b>	[mm]	2
<b>Hustota</b>	[g/m <sup>3</sup> ]	80
<b>Délka</b>	[m]	12 (po 25cm)
<b>Šířka</b>	[m]	1,25
<b>Tepelný odpor</b>	[m <sup>2</sup> K/W]	0,063
<b>Snížení hluku</b>	[dB (A)]	18
Fyzikální vlastnosti		
<b>Hořlavost (EN13501-1)</b>	-	Třída E (vyhovuje B2)
<b>VOC (ISO 16000-9)</b>	-	Splňuje do důsledku
<b>Instalace na podlahové vytápění</b>	-	ANO, na vodní
<b>Pevnost v tlaku</b>	[t/m <sup>2</sup> ]	>6,5

### BALENÍ

- 1 balík : 15 m<sup>2</sup>
- Baleno ve fólii

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

Podložky - system boards mohou být instalovány na rovnou, suchou, pevnou a čistou podlahu. Tyto podložky -system boards jsou pokládány na celou plochu podlahy, bez mezer a překrytí přes sebe. Jednotlivé řady musí mít překrytí o polovinu délky desky. Spojení jednotlivých desek se doporučuje pomocí lepicí pásky. Před montáží na minerální podklady je nutné vždy použít parotěsnou folii 0,2 mm.

### SKLADOVÁNÍ

Suché vnitřní prostory, kde nemrzne.

-